

Korenix 工业产品选择指南-信号转换器



JetCon 2502



JetCon 3401G



JetCon 2301



JetCon 2302



JetCon 1301



JetCon 1302

	Ethernet over VDSL Extender		Gigabit Media Converter		Fast Ethernet Media Converter		Fast Ethernet Media Converter	
<b>界面</b>								
端口数量: 10/100Base-TX	1	10/100/1000 Base-T	1	2	1	2	1	2
端口数量: 100Base-FX	VDSL 2 x 1 ISDN / POTS x 1	Gigabit SFP	1	2	1	1	1	1
(多模光纤)			2KM (JetCon 2301-m/2302-m)		2KM (JetCon 1301-m/1302-m)			
(单模光纤)			30KM (JetCon 2301-s/2302-s)		30KM (JetCon 1301-s/1302-s)			
串口数量								
Power Terminal	DC12~48V	DC24V*2 (12~48) -48V(Option)	DC 10~60V * 2	DC 10~60V * 2	DC18~32V (JetCon 1301/1302) DC36~60V (JetCon 1301-48V)			
Power Jack	DC12~48V							
继电器报警输出		●	●	●				●
1500VAC HIPOT	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>机械规格</b>								
铝合金外壳	●	●	●	●	●	●	●	●
外壳防护	IP 30	IP 31	IP 30	IP 30	IP 31	IP 31		
尺寸 (单位=mm)	88 (W) x 29 (H) x114 (D)	55 (W) x 120 (H) x 108 (D)	55 (W) x 120 (H) x 99 (D)	55 (W) x 120 (H) x 99 (D)	30 (W) x 70 (H) x 89 (D)	30 (W) x 111.8 (H) x 98.2 (D)		
工作温度	-40~70°C	-25~70°C	-25~75°C (JetCon 2301) -40~75°C (JetCon 2301-w)	-25~75°C (JetCon 2302) -40~75°C (JetCon 2302-w)	-10~70°C (JetCon 1301/1301-48V) -40~80°C	-10~70°C (JetCon 1302) -40~70°C		
导轨安装配件	DIN-Rail/Wall mount	●	●	●	●	●	●	●
<b>协议</b>								
Web浏览器设置								
Windows工具								
HTTPS,SSH安全管理								
Link Loss Forwarding		●	●			●		
Switch Mode with Store & Forward	●	●	●	●	●	●	●	●
Pure Converter Mode			●	2-Channel	●			
Converter Mode with Auto-change			●					
Modify Cut-through mode			●					
Redundant Dual Ethernet								
IGMP Snooping								
Quality of Service	●	●						
SMTP(e-mail报警)								
系统日志								
<b>认证</b>								
通过认证:CE / FCC	●	●	●	●	●	●	●	●
RoHS / WEEE	●	●	●	●	●	●	●	●
EN 50121-4 Railway EMC			符合等级	符合等级				

## Korenix 工业产品选择指南-信号转换器



JetCon 2201-w



JetCon 2201i-w  
JetCon 2201i-wTB



JetCon 2401

RS 232 to RS 422/485

RS 232 to RS 422/485

Fiber Media Converter

界面			
端口数量: 10/100Base-TX			
端口数量: 100Base-FX			Serial Fiber
(多模光纤)			5KM (JetCon 2401-m)
(单模光纤)			40KM (JetCon 2401-s)
串口数量	1x422/485 1xRS232	1xRS232 1x422/485 with 3KV Isolation	RS232/422/485
Power Terminal	DC12~48V	DC12~48V	DC12~48V
Power Jack			
继电器报警输出			
1500VAC HIPOT			
<b>机械规格</b>			
铝合金外壳	●	●	●
外壳防护	IP 30	IP 30	IP 30
尺寸 (单位=mm)	74(W) x 24.7 (H) x 99 (D)	74(W) x 24.7 (H) x 99 (D)	74(W) x 24.7 (H) x 99 (D)
工作温度	-40~70°C	-40~70°C	-20~70°C (JetCon 2401) -40~70°C (JetCon 2401-w)
导轨安装配件	DIN-Rail/Wall mount	DIN-Rail/Wall mount	DIN-Rail/Wall mount
<b>协议</b>			
Web浏览器设置			
Windows工具			
HTTPS,SSH安全管理			
Link Loss Forwarding			
Switch Mode			
Converter Mode			
Redundant Dual Ethernet			
IGMP Snooping			
Quality of Service			
SMTTP(e-mail报警)			
系统日志			
<b>认证</b>			
通过认证: CE / FCC	●	●	●
RoHS / WEEE	●	●	●