

JetCon 2204/2208 4口/8口 USB 转 RS-232 串口信号转换器



- 通过 USB 口为 PC 和笔记本电脑增加 4 个或 8 个 RS-232 串口
- 支持 USB 2.0/1.1/1.0
- 速率: 75 bps~115.2 Kbps
- 具备 512-byte FIFO 容量
- 支持操作系统: Windows 98/Me/2000/XP/2003

[首页](#) > [产品信息](#) > [JetCon](#) > [JetCon 2204/2208](#)

概述

JetCon 2204/2208 是一种 4 口/8 口 USB 转 RS-232 串口转换器，提供一个经济可行的 USB 转串口方案，为您的 PC 扩展 COM 口。JetCon 2204/2208 采用即插即用的方式提供 4 个或 8 个独立的 RS-232 串口。USB 界面不仅有即插即用的特点，还支持热插拔，免重启。USB 1.1 标准兼容 USB 2.0 和 1.0，确保 JetCon 2204/2208 能使用在任何一台计算机或拥有 USB 接口的设备上。JetCon 2204/2208 同时支持 USB 供电和外部供电，让您的电源供应更具弹性。

[TOP](#)

规格


| | |
|---------------|---|
| 技术 | |
| 标准 | USB 1.1, 1.0, USB2.0 向下兼容 |
| USB 界面 | |
| 接头 | USB Type B |
| 速率 | 每端口全速可达 12 Mbps |
| 串口界面 | |
| 界面 | RS-232 |
| 接头 | JetCon 2204: Male DB9 x 4 JetCon 2208: Male DB62 x 1 |
| RS-232 信号 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD |
| 串口保护 | 16KV ESD 保护 |
| 性能 | |
| 波特率 | 75 bps~115.2 Kbps |
| 数据位 | 5, 6, 7, 8 |
| 校验位 | odd, even, none |
| 停止位 | 1, 1.5, 2 |
| 流控制 | XON/XOFF, RTS/CTS |
| FIFO | 512 bytes |
| 电源需求 | |
| 系统电源 | 总线供电: 5 VDC 外部供电: 5 VDC |
| 功耗 | 总线功耗: 250mA at 5 VDC 外部功耗: 250mA at 5 VDC |
| 机械规格 | |

| | |
|-------------|---|
| 材质 | ABS |
| 尺寸 | 150 mm x 67 mm x 26 mm (5.9 x 2.64 x 1.02 in) |
| 单重 | 145g±5g |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0~55°C (32~131°F) |
| 工作湿度 | 5%~95% (无凝露) |
| 存储温度 | -20~85°C (-4~185°F) |
| 操作系统 | Windows 98/Me/2000/XP/2003 |
| 通过认证 | |
| EMI 电磁兼容测试 | FCC Class B, CE Class B |
| 质保 | 3年 |

TOP


针脚定义

RS-232 DB9 Male



| Pin No. | Signal |
|---------|--------|
| 1 | DCD |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 | DTR |
| 5 | GND |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |

RS-232 DB25 Male



| Pin No. | Signal |
|---------|--------|
| 2 | TxD |
| 3 | RxD |
| 4 | RTS |
| 5 | CTS |
| 6 | DSR |
| 7 | GND |
| 8 | DCD |
| 20 | DTR |

TOP

订购信息

JetCon 2204/2208 4 口/8 口 USB 转 RS-232 串口信号转换器

包括

- JetCon 2204/2208
- 快速安装向导
- A 转 B USB 电缆(1.8m)
- 导轨壁挂安装配件
- 用户手册及软件光盘

TOP